



FICHE DE POSTE

MACHINE

Débroussailleuse

LES RISQUES

- > **Coupure** lors du débouffrage ou de l'entretien de l'outil de coupe
- > **Chute** lors d'un travail sur terrain humide, en pente ou accidenté
- > **Projection** de cailloux, poussières ou autres objets au niveau du corps ou du visage du travailleur, voire d'un tiers (collègues ou public) se trouvant à proximité
- > **Incendie** lors du remplissage du réservoir de carburant
- > **Heurt** par un tiers lié à la circulation routière
- > **Brûlure** au contact du moteur
- > **Bruit** émis par la machine
- > **Manutention manuelle** de la machine (non port ou mauvais réglage du)
- > **Vibrations** de l'appareil (troubles circulatoires ou nerveux au niveau des mains)



PREPARATION DU TRAVAIL

- > **Effectuer une reconnaissance** du terrain à débroussailler, enlever les objets tels que les bouteilles, sacs plastiques, fil de fer, pierres... et repérer les accidents du terrain (trous, fossés...)
- > **Installer une signalisation** temporaire de chantier pour les travaux en bordure de voirie publique
- > **Choisir une machine appropriée** au travail à réaliser et **utiliser l'outil de coupe le mieux adapté** au type de végétaux à couper (fil, couteau, disque...)
- > **Vérifier l'état d'usure de l'outil de coupe** (remplacer tout appareil de coupe courbé, fissuré ou endommagé) et **le fixer solidement**
- > S'assurer que **le carter de protection de la lame** et les autres dispositifs de sécurité sont en place et fonctionnent correctement
- > **Équilibrer la machine** en réglant le harnais et les poignées de commande en fonction de la taille du travailleur et du type de travaux à réaliser
- > **Faire le plein d'essence** avant de commencer, pendant que le moteur est froid, dans un endroit aéré. **Utiliser un bidon** pour les carburants. **Ne pas fumer**
- > Mettre **les équipements de protection individuelle** nécessaires
- > **Démarrer** la débroussailleuse sur un sol plat, l'outil de coupe ne devant rien toucher
- > **Contrôler** le bon fonctionnement des principaux organes de commande de l'outil (contrôler le ralenti : l'outil de coupe doit être amovible si la manette de gaz est au repos)

PENDANT LE TRAVAIL

- > Assurer un **périmètre de sécurité** suffisant autour de l'aire de travail (rayon de 15 m au minimum autour de l'utilisateur)
- > **Veiller aux obstacles** sur le parcours et **travailler en position stable** en tenant toujours l'appareil à deux mains
- > **Se déplacer perpendiculairement à la pente** sur un terrain accidenté
- > **En cas de bourrage, arrêter le moteur**
- > Procéder à l'**inspection régulière de la lame** afin de s'assurer qu'elle est solidement maintenue et ne présente aucune dégradation
- > **En cas d'endommagement de l'outil, le changer immédiatement**
- > Dans le cas d'un travail à plusieurs, effectuer une **progression en créneaux ou en escalier**, jamais en ligne
- > Dans la mesure du possible, **refaire le plein d'essence quand le moteur est froid**. Dans le cas contraire, utiliser un bidon équipé d'un bec verseur. **Ne pas fumer**

APRES LE TRAVAIL

- > Pour le transport et le remisage de la machine, **protéger la lame** au moyen d'un cache de protection
- > Avant toute intervention d'entretien, **arrêter le moteur et débrancher la bougie**
- > Assurer un **entretien régulier** de la débroussailleuse (nettoyage, lubrification, affûtage...)
- > **Ranger** la débroussailleuse

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

- > **Chaussures de sécurité**
- > **Vêtements de travail** ajustés et longs (pantalon et manches longues)
- > **Vêtement de signalisation** à haute visibilité si intervention sur la voirie
- > **Gants**
- > **Casque antibruit**
- > **Lunettes de protection ou visière de protection**



FICHE DE POSTE :

Débroussailleuse

Conseiller en Prévention

Nicolas Ballot

Version 2017-1