



FICHE DE POSTE

MACHINE Souffleur

LES RISQUES

- > **Chute** lors d'un travail sur terrain humide, en pente ou accidenté
- > **Projection** de cailloux, poussières ou autres objets au niveau du corps ou du visage du travailleur, voire d'un tiers (collègues ou public) se trouvant à proximité
- > **Incendie** lors du remplissage du réservoir de carburant
- > **Heurt** par un tiers lié à la circulation routière
- > **Brûlure** au contact du moteur
- > **Bruit** émis par la machine
- > **Manutention manuelle** de la machine (mauvais réglage du harnais)
- > **Vibrations** de l'appareil (troubles circulatoires ou nerveux au niveau des mains et des épaules)



PREPARATION DU TRAVAIL

- > **Effectuer une reconnaissance** du terrain à souffler, enlever les objets tels que les bouteilles, sacs plastiques, fil de fer, pierres... et repérer les accidents du terrain (trous, fossés...)
- > **Installer une signalisation** temporaire de chantier pour les travaux en bordure de voirie publique
- > **Choisir une machine appropriée** au travail à réaliser
- > **Equilibrer la machine** en réglant le harnais en fonction de la taille du travailleur
- > **Faire le plein d'essence** avant de commencer, pendant que le moteur est froid, dans un endroit aéré.
Utiliser un bidon pour les carburants. **Ne pas fumer**
- > Mettre **les équipements de protection individuelle** nécessaires
- > **Démarrer** le souffleur sur un sol plat
- > **Contrôler** le bon fonctionnement des principaux organes de commande de l'outil, contrôler le ralenti

PENDANT LE TRAVAIL

- > Assurer un **périmètre de sécurité** suffisant autour de l'aire de travail (rayon de 15 m au minimum autour de l'utilisateur pour le grand modèle et 5 m pour le petit modèle)
- > **Veiller aux obstacles** sur le parcours et **travailler en position stable** en tenant toujours l'appareil fermement
- > **Se déplacer perpendiculairement à la pente** sur un terrain accidenté
- > **En cas d'endommagement de l'outil, le changer immédiatement**
- > Dans le cas d'un travail à plusieurs, effectuer une **progression en créneaux ou en escalier**, jamais en ligne
- > Dans la mesure du possible, **refaire le plein d'essence quand le moteur est froid**. Dans le cas contraire, utiliser un bidon équipé d'un bec verseur. **Ne pas fumer**

APRES LE TRAVAIL

- > Avant toute intervention d'entretien, **arrêter le moteur et débrancher la bougie**
- > Assurer un **entretien régulier** du souffleur (nettoyage, lubrification...)
- > **Ranger** le souffleur

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

- > **Chaussures de sécurité**
- > **Vêtement de signalisation** à haute visibilité si intervention sur la voirie
- > **Casque antibruit**
- > **Lunettes de protection ou visière de protection**



FICHE DE POSTE :

Souffleur

Conseiller en Prévention

Nicolas Ballot

Version 2017-1