



FICHE DE POSTE

MACHINE

La tondeuse

LES RISQUES

- > **Projection** de cailloux, poussières ou autres objets au niveau du corps ou du visage de l'utilisateur, voire d'un tiers se trouvant à proximité
- > **Chute** lors d'un travail sur terrain humide, en pente ou accidenté
- > **Coupure au niveau des mains** lors du débouillage ou de l'entretien de la lame
- > **Coupure au niveau des pieds** lors de la mise en route ou de la manipulation du panier de ramassage
- > **Incendie** lors du remplissage du réservoir de carburant
- > **Heurt** par un tiers lié à la circulation routière
- > **Brûlure** au contact du moteur
- > **Bruit** émis par la machine
- > **Manutention manuelle** du panier de ramassage et de la machine (chargement et déchargement)
- > **Vibrations** de l'appareil (troubles circulatoires ou nerveux au niveau des mains)



PREPARATION DU TRAVAIL

- > **Effectuer une reconnaissance** du terrain à tondre, enlever les objets tels que les bouteilles, sacs plastiques, fil de fer, pierres... et repérer les accidents du terrain (trous, fossés...)
- > **Installer une signalisation** temporaire de chantier pour les travaux en bordure de voie publique (cônes de signalisation)
- > **Choisir une machine appropriée** au travail à rélaiser (puissance, largeur de coupe)
- > **Vérifier l'état d'usure et l'équilibre de la lame** (remplacer toute lame courbée, fissurée ou endommagée) et **la fixer solidement**
- > S'assurer que **les dispositifs de sécurité** (carter de protection, déflecteur, silencieux) sont en place et en bon état
- > **Régler la hauteur de coupe** suivant la hauteur de l'herbe et la configuration du terrain
- > **Faire le plein d'essence** avant de commencer, pendant que le moteur est froid, dans un endroit aéré. Utiliser un **bidon. Ne pas fumer**
- > Mettre les **équipements de protection individuelle** nécessaires
- > **Démarrer** la tondeuse sur un sol plat
- > **Contrôler** le bon fonctionnement des principaux organes de commande de l'outil (arrêt moteur), accélérateur, embrayage de lame...)

PENDANT LE TRAVAIL

- > Assurer un **périmètre de sécurité** suffisant autour de l'aire de travail (rayon de 10 m au minimum autour de l'utilisateur)
- > **Veiller aux obstacles** sur le parcours et **travailler en position stable** en tenant toujours l'appareil à deux mains
- > **Se déplacer perpendiculairement à la pente** sur un terrain accidenté
- > **En cas de bourrage, arrêter le moteur et débrancher la bougie. Utiliser un bâton** pour débourrer
- > **Lors du retrait du panier, arrêter le moteur ou débrayer la lame** (selon modèle)
- > **En cas d'endommagement de la lame, la changer immédiatement**
- > **Arrêter la lame lors d'un déplacement en dehors de la zone de tonte** (allée de gravier, trottoir...)
- > Dans la mesure du possible, **refaire le plein d'essence quand le moteur est froid**. Dans le cas contraire, utiliser un bidon équipé d'un bec verseur. **Ne pas fumer**

APRES LE TRAVAIL

- > Avant toute intervention d'entretien, **arrêter le moteur et débrancher la bougie**
- > Assurer un **entretien régulier** de la tondeuse (nettoyage, lubrification, affûtage...)
- > **Ranger** la tondeuse

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

- > **Chaussures de sécurité**
- > **Vêtement de travail ajustés et longs** (pantalon et manches longues)
- > **Gilet de signalisation** si intervention sur la voirie
- > **Gants**
- > **Casque antibruit**



FICHE DE POSTE :

Tondeuse

Conseiller en Prévention

Nicolas Ballot

Version 2017-1